

# FLACH UND PROFILDRAHT



## FLACHDRAHT - FREI GEBREITET

Breite	Toleranz
2.50 - 4.99 mm	± 0.05 mm
5.00 - 7.99 mm	± 0.07 mm
8.00 - 11.99 mm	± 0.10 mm
12.00 - 16.00 mm	± 0.15 mm

Dicke:	Toleranz
1.50 - 3.00 mm	± 0.03 mm
3.01 - 5.00 mm	± 0.04 mm
5.01 mm +	± 0.05 mm

## PROFILDRAHT

Breite/Dicke:	Toleranz
1.50 - 3.00 mm	± 0.03 mm
3.01 - 5.00 mm	± 0.04 mm
5.01 mm +	± 0.05 mm

Radiustoleranzen nach Vereinbarung

Eingeschränkte Toleranzen auf Anfrage möglich.



## LIEFERFORM:

in körperlos gespulten Coils von  
200 – 1500 kg

(2000 kg) – mögliche Coilabmessungen:  
Innendurchmesser ..... 400/600 mm  
Außendurchmesser .... max. 1000 mm  
Höhe ..... 120/200/300/500 mm  
Abweichende Abmessungen auf An-  
frage.

Für Ihre gesonderten Wünsche  
stehen wir Ihnen natürlich gerne zur  
Verfügung.

