




## LEOVA<sup>®</sup> 50/40 I-PLUS-S LEOVA<sup>®</sup> 50/40 I-PLUS

Tét a speciális igényekhez.



Huzalszélesség: 53 mm

- » Gépi betakarításhoz alkalmazható
- » A fülek nem görbülnek el
- » Stabil huzalrögzítés
- » Minden elterjedt huzaltípushoz alkalmazható
- » Kihelyezése egyszerű
- » voestalpine minőségi acél
- » Tűzihorganyzott
- » Szalaghorganyzott
- » Magas cink bevonattal (350 g/m<sup>2</sup>)

Alkalmazható minden talaj típushoz, valamint < 2m lombfal magasság hoz különösen meredek lejtőn.

A vezetékeket pontosan ott lehet elhelyezni, ahol szüksége van rájuk.



# AZ BIVALY ÉREJÉVEL - AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐEN

## Az EN ISO 1461 szabványnak megfelelő tűzhorganyzás

A 70 – 80 µm cinkbevonatú, teljesen horganyzott kivitel rendkívül hosszú élettartamot biztosít.

**leova® 50/40 I-PLUS-S**  
(ferdén)  
(1,50 mm)  
(belsőleg)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.250*)	F327363802250	4,11	12
2.400*)	F327363802400	4,38	12
2.500*)	F327363802500	4,50	15
2.650*)	F327363802650	4,84	15

## Az EN 10346 szabványnak megfelelő szalaghorganyzás

350 g cink/m<sup>2</sup>

**leova® 50/40 I-PLUS**  
(1,50 mm)  
  
(SPA 50 IEU)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.000*)	F362813102000	3,25	12
2.250*)	F362813102250	3,66	12
2.500*)	F362813102500	4,07	15
2.650*)	F362813102650	4,31	15
2.750*)	F362813102750	4,47	15

Főleg homokos, agyagos és vegyes talajon a leova® 50/40 I-PLUS-S és a leova® 50/40 I-PLUS problémamentesen kihelyezhető akár gépileg (pl. hidraulika segítségével), akár kézzel.

Az ajánlott leszúrási mélység az oszlop hosszának kb. egyharmada (pl. 2 m hosszú oszlop esetén: 60 cm a talajban).

## leova® tartozékok

**Ütészvédő | ÚJ 50**

Cikksz.	kg/db.
3824131	0,26

**Jégeső elleni védőháló**  
1,2 x 250 m

Cikksz	Egység	Szükséglet/ha
28497	Tekerics	29 tekerics



**leova® szőlőoszlopok – az Ön nagy teljesítményű, komplett rendszere** minden tökeművelési módnak, talajtípusnak és terepnek megfelel: oszlopok, végoszlopok, UNISTOCK TÁMKARÓK, horgonyok, karomvédők, stb.

\*) Gyártás kizárólag megrendelés alapján (szállítási idő kb. 6 – 8 hét)