




## LEOVA® 60/60 END

**Legmagasabb szintű terhelhetőség Elejétől a végéig.**



- » Legmagasabb szintű terhelhetőség
- » Gépi betakarításhoz alkalmazható
- » Stabil huzalrögzítés
- » Minden elterjedt huzaltípushoz alkalmazható
- » Kihelyezése egyszerű
- » voestalpine minőségi acél
- » Tűzhorganyzott
- » Szalaghorganyzott

A leova® végoszlop minden sor elejére és végére kerül, és speciális kialakításának köszönhetően maximális csavarószilárdságot, oldalstabilitást és hajlítási stabilitást biztosít. A nagy, 2,5 mm-es falvastagságnak köszönhetően a leova® 60/60 END a hosszú rookban is megállja a helyét. Ezen kívül a stabilitás szükség esetén a kiegészítésül kapható és egyszerűen felszerelhető szédőlésgátló lemezek segítségével tovább növelhető. Kihelyezési szög: 20°, zárt oldalával a sor felé.



# BIVALYERŐS – AZ ÖN KÖVETELMÉNYEIRE KÉSZÜLT

## Az EN ISO 1461 szabványnak megfelelő tűzihorganyzás

A 70 – 80 µm cinkbevonatú, teljesen horganyzott kivitel rendkívül hosszú élettartamot biztosít.

**leova® 60/60 END**  
(2,50 mm)  
(SPA 60 END)

Hossz/mm	Cikksz	kg/db	Fülek
2.500	F143873102500	8,87	14
2.750	F143973102750	9,76	16
3.000*)	F428273103000	10,65	18

## Az EN 10346 szabványnak megfelelő szalaghorganyzás

275 g cink/m<sup>2</sup>

**leova® 60/60 END**  
(2,50 mm)  
(SPA 60 END)

Hossz/mm	Cikksz	kg/db	Fülek
2.500	F998513102500	8,76	14
2.750	F998513102750	9,63	16
3.000*)	F998513103000	10,53	18

Magas fokú terhelhetőségével a leova® End 60/60 minden talajtípushoz kiválóan alkalmas, és megbízható stabilitást biztosít a csak alacsony leszűrési mélységet lehetővé tevő köves talajon is. Könnyű, funkcionális, és tűzihorganyzott, megfelelő használat mellett élettartama több évtizedes, és természetesen a modern betakarító gépek alkalmazását is lehetővé teszi. Az ajánlott leszűrési mélység az oszlop hosszának kb. egyharmada (pl. 2 m hosszú oszlop esetén: 60 cm a talajban).

## leova® tartozékok

**90°-ban hajlított  
széldőlésgátló lemezek**

Cikksz	kg/db
4400231	0,26

**Jégek elleni védőháló** 1,2 x 250m

Cikksz	Egység	Szükséglet/ha
28497	Tekerics	29 tekerics



## leova® szőlőoszlopok – az Ön nagy teljesítményű, komplett rendszere

minden tökeművelési módnak, talajtípusnak és terepnek megfelel: oszlopok, végoszlopok, Unistock támkarók, horgonyok, fülvédők, stb.

\*) Gyártás csak megrendelés alapján (szállítási idő kb. 6 – 8 hét)

voestalpine Krems GmbH  
T. +43/50304/14-619  
leova@voestalpine.com  
www.voestalpine.com/leova

voestalpine

ONE STEP AHEAD.