

RÜCKZUGSKRÄFTE BS-OT | STANDARD & VERSTÄRKT

RETRACTION FORCE BS-OT | STANDARD & ENHANCED

SCHIEBER CAM UNIT	STANDARD STANDARD	RÜCKZUGSKRAFT RETRACTION FORCE	VERSTÄRKT ENHANCED	RÜCKZUGSKRAFT RETRACTION FORCE
	[ID-NR.]	[kN]	[ID-NR.]	[kN]
BS-OT 60-0°	28000	1,1	28500	2,9
BS-OT 60-5°	28001	1,1	28501	2,9
BS-OT 60-10°	28002	1,3	28502	3,3
BS-OT 60-15°	28003	1,3	28503	3,3
BS-OT 60-20°	28004	1,5	28504	3,3
BS-OT 60-25°	28005	1,5	28505	3,8
BS-OT 60-30°	28006	1,4	28506	3,8
BS-OT 60-35°	28007	1,7	28507	4,5
BS-OT 60-40°	28008	1,7	28508	4,2
BS-OT 60-45°	28009	2,1	28509	5,5
BS-OT 60-50°	28010	2,1	28510	5,5
BS-OT 60-55°	28011	2,8	28511	5,6
BS-OT 60-60°	28012	2,8	28512	5,6
BS-OT 60-65°	28013	4,2	28513	5,7
BS-OT 60-70°	28014	5,7	28514	6
BS-OT 60-75°	28015	5,4	28515	5,8

SCHIEBER CAM UNIT	STANDARD STANDARD	RÜCKZUGSKRAFT RETRACTION FORCE	VERSTÄRKT ENHANCED	RÜCKZUGSKRAFT RETRACTION FORCE
	[ID-NR.]	[kN]	[ID-NR.]	[kN]
BS-OT 85-0°	28020	1,2	28516	5,9
BS-OT 85-5°	28021	1,2	28517	5,9
BS-OT 85-10°	28022	1,3	28518	6,6
BS-OT 85-15°	28023	1,3	28519	6,6
BS-OT 85-20°	28024	1,3	28520	6,6
BS-OT 85-25°	28025	1,5	28521	7,5
BS-OT 85-30°	28026	1,8	28522	7,6
BS-OT 85-35°	28027	1,8	28523	7,6
BS-OT 85-40°	28028	1,7	28524	7,6
BS-OT 85-45°	28029	2,1	28525	9,7
BS-OT 85-50°	28030	2,1	28526	9,7
BS-OT 85-55°	28031	2,8	28527	10
BS-OT 85-60°	28032	2,8	28528	10
BS-OT 85-65°	28033	4,2	28529	11,1
BS-OT 85-70°	28034	4,1	28530	11,1
BS-OT 85-75°	28035	8	28531	12,2

SCHIEBER CAM UNIT	STANDARD STANDARD	RÜCKZUGSKRAFT RETRACTION FORCE	VERSTÄRKT ENHANCED	RÜCKZUGSKRAFT RETRACTION FORCE
	[ID-NR.]	[kN]	[ID-NR.]	[kN]
BS-OT 110-0°	28040	2,7	28532	6
BS-OT 110-5°	28041	2,7	28533	6
BS-OT 110-10°	28042	3	28534	6,7
BS-OT 110-15°	28043	3	28535	6,7
BS-OT 110-20°	28044	3	28536	6,7
BS-OT 110-25°	28045	3,4	28537	7,5
BS-OT 110-30°	28046	3,4	28538	7,5
BS-OT 110-35°	28047	4	28539	8,7
BS-OT 110-40°	28048	4	28540	8,7
BS-OT 110-45°	28049	5	28541	10
BS-OT 110-50°	28050	4,7	28542	9,8
BS-OT 110-55°	28051	5,3	28543	11,2
BS-OT 110-60°	28052	6,1	28544	11,8
BS-OT 110-65°	28053	9,1	28545	12,2
BS-OT 110-70°	28054	11,4	28546	12,2
BS-OT 110-75°	28055	11,5	28547	12,2

SCHIEBER CAM UNIT	STANDARD STANDARD	RÜCKZUGSKRAFT RETRACTION FORCE	VERSTÄRKT ENHANCED	RÜCKZUGSKRAFT RETRACTION FORCE
	[ID-NR.]	[kN]	[ID-NR.]	[kN]
BS-OT 150-0°	28060	4,2	28548	10
BS-OT 150-5°	28061	4,2	28549	10
BS-OT 150-10°	28062	4,7	28550	11,2
BS-OT 150-15°	28063	4,7	28551	11,2
BS-OT 150-20°	28064	4,7	28552	11,2
BS-OT 150-25°	28065	5,4	28553	12,9
BS-OT 150-30°	28066	5,3	28554	12,9
BS-OT 150-35°	28067	6,3	28555	14,6
BS-OT 150-40°	28068	6,3	28556	14,6
BS-OT 150-45°	28069	7,7	28557	18,8
BS-OT 150-50°	28070	7,7	28558	18,8
BS-OT 150-55°	28071	10,2	28559	19
BS-OT 150-60°	28072	10,1	28560	19
BS-OT 150-65°	28073	14,6	28561	19
BS-OT 150-70°	28074	16,9	28562	19
BS-OT 150-75°	28075	16,9	28563	19

SCHIEBER CAM UNIT	STANDARD STANDARD	RÜCKZUGSKRAFT RETRACTION FORCE	VERSTÄRKT ENHANCED	RÜCKZUGSKRAFT RETRACTION FORCE
	[ID-NR.]	[kN]	[ID-NR.]	[kN]
BS-OT 180-0°	28080	4,2	28564	9,9
BS-OT 180-5°	28081	4,2	28565	10
BS-OT 180-10°	28082	4,8	28566	10,9
BS-OT 180-15°	28083	4,7	28567	10,9
BS-OT 180-20°	28084	4,7	28568	10,9
BS-OT 180-25°	28085	5,4	28569	13
BS-OT 180-30°	28086	5,4	28570	12,9
BS-OT 180-35°	28087	6,4	28571	15,3
BS-OT 180-40°	28088	6,3	28572	15,2
BS-OT 180-45°	28089	7,8	28573	18,8
BS-OT 180-50°	28090	7,7	28574	18,8
BS-OT 180-55°	28091	10,3	28575	19
BS-OT 180-60°	28092	10,2	28576	19
BS-OT 180-65°	28093	14,7	28577	19
BS-OT 180 -70°	28094	16,6	28578	19
BS-OT 180-75°	28095	16,6	28579	19

SCHIEBER CAM UNIT	STANDARD STANDARD	RÜCKZUGSKRAFT RETRACTION FORCE
	[ID-NR.]	[kN]
BS-OT 220-0°	28100	11,1
BS-OT 220-5°	28101	11,1
BS-OT 220-10°	28102	12,5
BS-OT 220-15°	28103	12,5
BS-OT 220-20°	28104	12,4
BS-OT 220-25°	28105	14,2
BS-OT 220-30°	28106	14,2
BS-OT 220-35°	28107	16,8
BS-OT 220-40°	28108	16,8
BS-OT 220-45°	28109	20,7
BS-OT 220-50°	28110	20,7
BS-OT 220-55°	28111	27,3
BS-OT 220-60°	28112	27,2
BS-OT 220-65°	28113	40,7
BS-OT 220-70°	28114	39,8
BS-OT 220-75°	28115	44

SCHIEBER CAM UNIT	STANDARD STANDARD	RÜCKZUGSKRAFT RETRACTION FORCE
	[ID-NR.]	[kN]
BS-OT 260-0°	28120	22,1
BS-OT 260-5°	28121	22,1
BS-OT 260-10°	28122	24,8
BS-OT 260-15°	28123	24,7
BS-OT 260-20°	28124	24,7
BS-OT 260-25°	28125	28,3
BS-OT 260-30°	28126	28,2
BS-OT 260-35°	28127	33,4
BS-OT 260-40°	28128	33,4
BS-OT 260-45°	28129	41,3
BS-OT 260-50°	28130	41,2
BS-OT 260-55°	28131	44
BS-OT 260-60°	28132	44
BS-OT 260-65°	28133	44
BS-OT 260-70°	28134	44
BS-OT 260-75°	28135	44

SCHIEBER CAM UNIT	STANDARD STANDARD	RÜCKZUGSKRAFT RETRACTION FORCE
	[ID-NR.]	[kN]
BS-OT 330-0°	28140	45,4
BS-OT 330-5°	28141	45,4
BS-OT 330-10°	28142	50,8
BS-OT 330-15°	28143	50,8
BS-OT 330-20°	28144	50,7
BS-OT 330-25°	28145	58,1
BS-OT 330-30°	28146	58
BS-OT 330-35°	28147	60
BS-OT 330-40°	28148	60
BS-OT 330-45°	28149	60
BS-OT 330-50°	28150	60
BS-OT 330-55°	28151	60
BS-OT 330-60°	28152	60
BS-OT 330-65°	28153	60
BS-OT 330-70°	28154	60
BS-OT 330-75°	28155	60

SCHIEBER CAM UNIT	STANDARD STANDARD	RÜCKZUGSKRAFT RETRACTION FORCE
	[ID-NR.]	[kN]
BS-OT 400-0°	28160	45,6
BS-OT 400-5°	28161	45,5
BS-OT 400-10°	28162	51
BS-OT 400-15°	28163	50,9
BS-OT 400-20°	28164	50,8
BS-OT 400-25°	28165	58,2
BS-OT 400-30°	28166	58,1
BS-OT 400-35°	28167	60
BS-OT 400-40°	28168	60
BS-OT 400-45°	28169	60
BS-OT 400-50°	28170	60
BS-OT 400-55°	28171	60
BS-OT 400-60°	28172	60
BS-OT 400-65°	28173	60
BS-OT 400-70°	28174	60
BS-OT 400-75°	28175	60

SCHIEBER CAM UNIT	STANDARD STANDARD	RÜCKZUGSKRAFT RETRACTION FORCE
	[ID-NR.]	[kN]
BS-OT 500-0°	28180	60
BS-OT 500-5°	28181	60
BS-OT 500-10°	28182	60
BS-OT 500-15°	28183	60
BS-OT 500-20°	28184	60
BS-OT 500-25°	28185	60
BS-OT 500-30°	28186	60
BS-OT 500-35°	28187	60
BS-OT 500-40°	28188	60
BS-OT 500-45°	28189	60
BS-OT 500-50°	28190	60
BS-OT 500-55°	28191	60
BS-OT 500-60°	28192	60
BS-OT 500-65°	28193	60
BS-OT 500-70°	28194	60
BS-OT 500-75°	28195	60