

# TITAN A SLITINY TITANU

Rozměrový sortiment k dispozici

Plech

## Popis produktu

Bohler L512 is a non-alloyed grade with high corrosion resistance in various environments and excellent ductility with good mechanical properties.

## Použití

- Ostatní komponenty pro těžbu ropy a chemický průmysl
- Chemický průmysl (včetně LNG a močoviny) (CPI)
- Komponenty pro chemický průmysl

## Technické údaje

Označení materiálu		Normy	
Grade 2	Market grade	ISO 5832-2	EN ISO
Grade 2H		17850	DIN
3.7035	SEL	17860	
R50400	UNS	B265	ASTM
		F67	
		VdTÜV-WB230/1	Others

## Chemické složení

C	Fe	N	O	H	Others
max. 0.08	max. 0.30	max. 0.03	max. 0.25	max. 0.015	max. 0.1

Related to ASTM B265

Pokud jsou kromě uvedených produktů i další dostupné varianty produktů, vezměte prosím na vědomí, že se mohou lišit z hlediska procesu tavení, technických údajů, stavu dodávky a povrchu a také dostupných rozměrů produktu. Pro povinné technické specifikace, další požadavky a rozměry kontaktujte naše regionální prodejní společnosti voestalpine BÖHLER. Specifikace v této brožu nejsou závazné a nelze je považovat za slib; slouží pouze pro obecné informační účely. Tyto specifikace jsou závazné pouze v případě, e jsou výslovně uvedeny jako podmínka ve smlouvě uzavřené s námi. Naměřené údaje jsou laboratorní hodnoty a mohou se lišit od praktických analýz. Při výrobě našich výrobků se nepoužívají žádné látky kódní pro zdraví nebo ozónovou vrstvu.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at

<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

voestalpine

ONE STEP AHEAD.