

TITAN I LEGURE TITANA

Dostupne varijante proizvoda

Ploče

Opis proizvoda

Bohler L512 is a non-alloyed grade with high corrosion resistance in various environments and excellent ductility with good mechanical properties.

Korištenje

> Drugi sklopovi za naftu i plin te CPI > CPI (uklj. LNG, ureu) > Sklopovi za kemijska postrojenja (uklj. LNG, FGD, ureu, LDPE itd.)

Tehnički podaci

Oznaka materijala		Standardi	
Grade 2	Market grade	ISO 5832-2	EN ISO
Grade 2H		17850	DIN
3.7035	SEL	17860	
R50400	UNS	B265	ASTM
		F67	
		VdTÜV-WB230/1	Others

Kemijski sastav

C	Fe	N	O	H	Others
max. 0.08	max. 0.30	max. 0.03	max. 0.25	max. 0.015	max. 0.1

Related to ASTM B265

Ako su pored šipkastih proizvoda navedene i druge dostupne varijante proizvoda, imajte na umu da se one mogu razlikovati u pogledu procesa taljenja, tehničkih podataka, stanja isporuke i površinske obrade kao i dostupnih dimenzija proizvoda. Za obvezne tehničke specifikacije, ostale zahtjeve i dimenzije molimo Vas obratite se našim regionalnim voestalpine BÖHLER prodajnim tvrtkama. Informacije u ovom prospektu nisu obvezujuće i ne smatraju se prihvaćenima; umjesto toga, oni su samo za opće informacije. Te su informacije obvezujuće samo ako su izričito postavljene kao uvjet u ugovoru sklopljenom s nama. Mjerni podaci su laboratorijske vrijednosti i mogu se razlikovati od praktičnih analiza. U proizvodnji naših proizvoda ne koriste se tvari štetne za zdravlje ili ozon.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at

<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

voestalpine

ONE STEP AHEAD.