


NÁVOD K MONTÁŽI

svodidlového systému

KREMSBARRIER 3 RH2B

na beranitelném podloží



odzkoušeno podle EN 1317-2:

úroveň zadržení:	H2 / N2
úroveň prudkosti nárazu:	A
úroveň pracovní šířky:	W5 / W3

Výroba a prodej:

voestalpine KREMS Finaltechnik GmbH

Schmidhüttenstraße 5, 3500 Krems, Austria

Tel.: +43/50304/14-670

Fax: +43/50304/54-628

E-mail: info.vakf@voestalpine.com

ID: VTMC306
Stav k 01/2015

Obsah

Bezpečnostní pokyny.....	3
Použití v souladu s určením.....	3
Technický popis svodidlového systému.....	3
Přeprava.....	4
Požadavky na montáž.....	4
Vhodný montážní podklad.....	5
Montáž svodidlového systému podle typových listů C306/2 a C306/3 (viz příloha)....	5
1. Beranění sloupků V140.....	6
2. Montáž držáků S3.....	6
3. Montáž svodnice S3.....	7
4. Lícovací prvky.....	7
5. Utahovací momenty šroubových spojů.....	8
6. Kontrola shody.....	8
7. Úklid na staveništi.....	9
Oprava svodidlového systému.....	9
Trvanlivost protikoroziční ochrany.....	9
Inspekce a údržba.....	9
Recyklace / likvidace odpadů.....	10
Příloha 1.....	Typový list C306/2
Příloha 2.....	Typový list C306/3
Příloha 3.....	Kusovník KREMSBARRIER 3 RH2B

Bezpečnostní pokyny

Protože je práce na svodidlových systémech třeba klasifikovat jako obzvlášť nebezpečné, smí se provádět jen pod dozorem a podle pokynů příslušně proškolených odborných pracovníků.

Použití tohoto návodu k montáži předpokládá dozor a instruktáž těmito odbornými pracovníky.

Montážní personál musí nosit osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) podle směrnice EU 89/686/EHS a národních předpisů.

Použití v souladu s určením

Svodidlové systémy mají za úkol zadržet automobily, které se odchýlí od jízdní dráhy, a přesměrovat je tak, aby se minimalizovaly následky pro cestující ve vozidle a jiné osoby nebo objekty hodné ochrany.

Upozornění: Použití svodidlových systémů se má zásadně nařídít jen tam, kde se dají v důsledku odchýlení vozidel z jízdní dráhy očekávat nepříznivější následky pro vozidlo a cestující ve vozidle i pro jiné osoby nebo ochrany hodné objekty než najetím na svodidlový systém.

Technický popis svodidlového systému

odzkoušeno podle EN 1317-2		
úroveň zadržení	H2	N2
úroveň prudkosti nárazu / ASI	A / 0,9	A / 0,9
úroveň pracovní šířky	W5 / 1,6 m	W3 / 1,0 m
odzkoušená délka systému	56,00 m	
rozměry systému		
šířka systému	290 mm	
výška systému	870 mm	
hloubka beranění	930 mm	

Přeprava

Při přepravě konstrukčních dílů svodidlového systému věnujte pozornost následujícím bodům:

- Náklad musí být řádně zabezpečen.
- Po komunikacích, které byly ošetřeny rozmrazovací solí, se musí konstrukční díly přepravovat jen v plachtami uzavřených nákladních automobilech.
- Zabraňte kontaktu s jiným agresivním přepravovaným nákladem (např. zbytky chemikálií na ložné ploše).
- Zdvihací zařízení musí být dimenzována pro maximální hmotnost balíku 2,5 t.

Upozornění: Řádné zabezpečení nákladu musíte zajistit i při přepravě pracovních nástrojů pro montáž svodidlových systémů.

Požadavky na montáž

Provádějící firma (= montážní firma) musí mít odbornou způsobilost a všeobecnou kvalifikaci pro provádění montážních prací tohoto typu.

Montážní firma musí mít technické vybavení pro odborné a náležité provádění montážních prací. K tomu patří mimo vozového parku přizpůsobeného těmto pracím zejména beranidla dimenzovaná na potřebnou délku sloupků s příslušně upravenými nástavci a vodítky, vrtačky, nárazové šroubováky, montážní trny, měřidla atd.

Montážní firma musí zajistit dodržování veškerých v rámci těchto montážních činností relevantních národních a mezinárodních zákonů, směrnic, nařízení atd. a včas ověřit, zda byla vydána potřebná povolení.

Montážní firma musí před zahájením montáže:

- zjistit, zda se v prostoru ukotvení nenachází části konstrukcí, a příp. je příslušně zohlednit.
- zkontrolovat vhodnost montážního podkladu (třída půdy, dostatečná hloubka pro vrty, rovnost atd.).
- vyznačit základní montážní osy pro montáž svodidlového systému.
- zkontrolovat, zda byla dodávka materiálu úplná, a reklamace obratem sdělit dodavateli.
- zajistit řádné zabezpečení staveniště.

Při zjištěných odchylkách musí být zadavatel obratem písemně vyrozuměn a musí se vyjasnit jejich příčina.

Mají-li se konstrukční díly svodidlových systémů krátkodobě meziskladovat, musí být dodrženy následující skladovací podmínky:

- Skladovací plocha musí být únosná, zpevněná a sjízdná pro nákladní automobil.
- Pozinkované konstrukční díly se nesmí skladovat ve vysoké, vlhké trávě, v kalužích nebo bahně.
- Balíky v dodané balící jednotce se musí skladovat na podložných dřevěch ve výšce cca 150 mm od země.
- Konstrukční díly se musí skladovat pod lehkým úklonem, aby mohla odtékat voda.
- Je třeba vyhnout se hromadění vlhkosti.
- Odstraňte fólie pro zabezpečení polohy během přepravy.
- Skladovací místo se nesmí ošetřovat pomocí rozmrazovacích prostředků.

Je třeba zabránit dlouhodobému volnému skladování svázaných konstrukčních dílů.

Vhodný montážní podklad

Podklad je vhodný pro montáž svodidlového systému, jsou-li splněny následující podmínky:

- Třídy půdy 3, 4 a 5 podle normy ÖNORM B 2205 a sypané půdy, které se dají zařadit do těchto tříd půdy
- Stupeň zhutnění $D_{pr} \geq 97\%$
- Montážní podklad je beranitelný.

Beranitelné jsou třídy půdy 1, 3, 4 a 5 podle normy ÖNORM B 2205 a sypané půdy, které se dají zařadit do těchto tříd půdy a neobsahují velké kusy.

Upozornění: Nemá-li montážní podklad beranitelný, existuje možnost provést vrty až do potřebné hloubky, resp. naplánovat prázdná pažení vhodné velikosti, která se vyplní vhodným materiálem a zhutní.

Montáž svodidlového systému podle typových listů C306/2 a C306/3 (viz příloha)

Předběžná montáž konstrukčních dílů svodidlového systému není nutná.

Protože se svodidlový systém nepředpíná, není teplota okolí pro montáž relevantní.

1. Beranění sloupků V140

Minimálně 1 700 mm dlouhý sloupek V140 se musí pomocí vhodného beranidla vrazit ve svislé poloze do takové hloubky podloží, aby se horní hrana sloupku nacházela 770 ± 40 mm nad vztážnou rovinou. Otevřená strana profilu sloupku musí být na straně odvrácené od jízdní dráhy a dva podélné otvory 18×36 mm musí být umístěné na horním konci sloupku (hlava sloupku).

Beranidlo musí být vybaveno nástavcem vhodným pro profil V-140, aby nemohlo dojít k deformacím, resp. narušení žárového pozinkování na hlavě sloupku. Vodítko namontované k beranidlu poblíž horní hrany zábradlí, upravené na profil V140, má za úkol zajistit přesné umístění sloupku při beranění.

Základní osová vzdálenost sloupků činí 2 000 mm.

2. Montáž držáků S3

Držák S3 se musí přišroubovat k sloupku pomocí dvou šestihranných šroubů M10 FK 4.6. Dva klíčové otvory v držáku se musí krýt se dvěma podélnými otvory 18×36 mm na přední straně sloupku (viz obr. 1). Šestihranné šrouby M10 \times 25 FK 4.6 se prostrčí s již nasunutou podložkou 11 z držáku přes úzkou stranu klíčového otvoru (úzká strana nahoře) a podélný otvor (viz obr. 2). Na vnitřní stranu sloupku se nasune příchytky 120 \times 50 \times 2 se dvěma osově umístěnými otvory \varnothing 12 mm na dva šrouby M10 FK 4.6 a připevní pomocí dvou šestihranných matic M10 FK 5 (viz obr. 3).



Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3

3. Montáž svodnice S3

Svodnice se musí v místě napojení v závislosti na směru jízdy přepřátovat tak, aby nebylo možné zaháknutí vozidel. Konec svodnice přivrácený k jízdni dráze v místě napojení (horní část) vykazuje kapkové otvory a poznáte jej navíc podle vyražené značky \triangle svodidlových systémů voestalpine. Od jízdni dráhy odvrácený konec svodnice vykazuje v místě napojení (spodní část) podélné otvory.

Svodnice se u každého držáku (každých cca 2 000 mm) přišroubují pomocí dvou šroubů s plochou kulatou hlavou M16 FK 6.8 k čelům svodnic (viz obr. 4).



Obrázek 4

Šroub s plochou kulatou hlavou M16 FK 6.8 se používá v délkách 30 a 40 mm. Šroub s plochou kulatou hlavou M16x40 se musí používat jen pro přišroubování držáku ve spoji dvou svodnic.

Spoj dvou svodnic se musí navíc přišroubovat ještě pomocí šesti šroubů s plochou kulatou hlavou M16 FK 6.8. Při utahování šestihranných matic M16 FK 6 je nutno dbát na správné osazení kapkové pojistky proti pootočení hlavy šroubu v kapkovém otvoru svodnice. Pod každou šestihrannou maticí M16 FK 5 se musí vložit jedna podložka 40x18x4.

4. Lícovací prvky

Zásadně by se měly svodidlové systémy osazovat tak, aby nebylo nutné použít lícovací prvky. Je-li na základě místních daností nutné použít lícovací prvky, musí se bezpodmínečně dodržet následující podmínky:

- Měla by být pokud možno dodržena základní osová vzdálenost sloupků.
- Při přeříznutí podélných prvků dbejte na čisté provedení řezu.

- Řez proveďte tak, aby jeho piliny nespadly na žárově pozinkované, resp. potahované konstrukční díly (nebezpečí externí rzi, resp. poškození potahu).
- Očistěte hrany řezu a řezanou plochu podle EN ISO 1461 ochraňte před korozí zinkovou barvou.
- Profil otvoru u boční strany lícovacího prvku musí odpovídat továrnímu provedení a vzdálenosti okrajů otvorů nesmí být nižší než u továrního provedení.
- Řezání plamenem není při montážních činnostech všeobecně dovoleno!

5. Utahovací momenty šroubových spojů

Závit / třída pevnosti	Utahovací momenty	
	min.	max.
M10 / 4.6	10 Nm	17 Nm
M16 / 6.8	35 Nm	150 Nm

Při utahování těchto neplánovaně předpjatých šroubových spojů v rozsahu nahoře uvedených utahovacích momentů dbejte v místě sevření o maximální plošné přiložení.

6. Kontrola shody

Během montáže a při výstupní kontrole průběžně kontrolujte:

- správné seřazení a sešroubování konstrukčních dílů
- vertikální vzdálenost mezi horní hranou svodidla, resp. tažné tyče, a vztažnou rovinou
- horizontální vzdálenost mezi přední hranou traverzy ochranného svodidla a základní montážní osou
- spojitě vedení linie podélných prvků (traverzy ochranného svodidla, tažné tyče)

Při odchylkách mimo povolené tolerance se musí provést příslušná nápravná opatření.

Po ukončení montážních činností se musí při převzetí zkontrolovat správné provedení podle návodu k montáži a zdokumentovat v převjímacím protokolu.

7. Úklid na staveništi

Veškerý zbytkový materiál (i spojovací prostředky), balící materiál jako podložná dřeva, krabice od šroubů, fólie, balící pásy atd. a jiný odpad odvezte.

Staveniště opusťte až po zametení.

Oprava svodidlového systému

Veškeré konstrukční díly, které vykazují mechanická poškození, resp. deformace po nehodě, se musí nahradit novými konstrukčními díly. Při montáži těchto dílů se řiďte návodem k montáži.

Při opravě svodidlového systému se všeobecně musí použít nové spojovací prostředky.

Trvanlivost protikorozi ochrany

Konstrukční díly svodidlových systémů se s ohledem na životnost / dobu ochrany žárově zinkují podle EN ISO 1461.

Ochranná doba pro zinkové potahy je definována v EN ISO 14713 a je závislá zejména na tloušťce vrstvy. Všeobecně je možné předpokládat, že k erozi zinkové vrstvy dochází plošně. Na základě na komunikacích známé makroklimatické koroze kategorie C4 dá se očekávat roční eroze zinku v rozsahu 2,1 až 4,2 μm za rok. Z toho vyplývá pro tloušťku zinku vypočtenou podle EN ISO 1461 minimálně 70 μm ochranná doba minimálně 15 let.

Upozornění: Výše uvedeným způsobem vypočtená ochranná doba platí jen pro makroklimatickou korozi. Mikroklimatické zvláštnosti mohou vést ke zkrácení ochranné doby.

Inspekce a údržba

Svodidlové systémy voestalpine Krems Finaltechnik GmbH zásadně není třeba udržovat.

V rámci probíhajících kontrolních jízd údržby vozovek, minimálně však jednou ročně, přednostně po zimním období, se musí svodidlový systém vizuálně zkontrolovat. Přitom je třeba mj. věnovat pozornost deformovaným konstrukčním dílům a správnému sešroubování.

Recyklace / likvidace odpadů

Demontované svodidlové systémy nebo v rámci opravy vyměněné konstrukční díly se musí zlikvidovat podle zákonných předpisů a dát do recyklovaného odpadu. Konstrukční díly svodidlových systémů voestalpine Krems Finaltechnik GmbH jsou 100% recyklovatelné.

Balící materiál a jiný odpad se musí recyklovat, resp. zlikvidovat podle zákonných předpisů.

U svodidlových systémů voestalpine Krems Finaltechnik GmbH se nepoužívají toxické nebo nebezpečné materiály.

Ve sporných případech platí německé znění.



SVODIDLA

KREMSBARRIER 3 RH2B

Zádržný systém pro okraj silnice
s beranitelným podložím

Typový list C306/2

výškový náběh viz C307 a C308



01/2015


SVODIDLA

KREMSBARRIER 3 RH2B

Zádržný systém pro okraj silnice
s beranitelným podložím

Typový list C306/3

Montážní výkres



01/2015

SVODIDLA

Kusovník KREMSBARRIER 3 RH2B

Zádržný systém pro okraj silnice
s beranitelným podložím



Požadavky na pole s 4,00 m délkou

Kus	Název dílu	Hmotnost [kg]	Číslo výkresu	Materiál / Jakost	Protikoroziční ochrana
1	svodnice S3 4,00m	61,72	30-100.4000-C	S355JO	nach EN ISO 1461
2	držák S3	3,45	30-100.1350C	S235JR	nach EN ISO 1461
2	příložka 120x40x2	0,10	30-001.1808E	S235JR	nach EN ISO 1461
2	sloupek V140 1,70 m	25,62	30-001.2721D	S235JR	nach EN ISO 1461
8	šroub s plochou kulatou hlavou M16x30+ma	0,08	30-100.0990E	6.8	nach EN ISO 10684
2	šroub s plochou kulatou hlavou M16x50+ma	0,10	30-100.0990E	6.8	nach EN ISO 10684
10	kruhová podložka 40x18x4	0,03	30-001.0995E	100HV	nach EN ISO 10684
4	šroub s šestihranem M10x25+ma	0,02	ISO 4018	4.6	nach EN ISO 10684
4	kruhová podložka 11	0,00	ISO 7091	100HV	nach EN ISO 10684

01/2015