




## LEOVA® 60/60 END

Höchste Belastbarkeit, von Anfang bis Ende



- » Höchste Belastbarkeit
- » Erntemaschinenfest
- » Feste Drahtverankerung
- » Für alle gängigen Drahtarten
- » Einfach zu setzen
- » voestalpine Qualitätsstahl
- » Stückverzinkt
- » Bandverzinkt

Der leova® Endpfahl steht am Anfang und Ende jeder Reihe und bietet durch sein spezielles Design ein Höchstmaß an Verwindungssteifigkeit, Seiten- und Knickstabilität. Durch die hohe Wandstärke von 2,5 mm hält der leova® 60/60 END auch bei langen Reihen stand. Zudem kann die Standfestigkeit mit zusätzlich erhältlichen und einfach montierbaren Ankerplatten im Bedarfsfall noch weiter erhöht werden. Setzwinkel: 20° mit geschlossener Seite zur Zeile.



# LÖWENSTARK – FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

## Stückverzinkt gemäß Norm EN ISO 1461

Extrem hohe Lebensdauer durch Vollverzinkung mit 70 – 80 µm Zinkauflage.

**leova® 60/60 END**  
(2,50 mm)  
(SPA 60 END)

Länge/mm	Art.Nr.	kg/Stk.	Krallen
2.500	F143873102500	8,87	14
2.750	F143973102750	9,76	16
3.000*)	F428273103000	10,65	18

## Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346

275 g Zink/m<sup>2</sup>

**leova® 60/60 END**  
(2,50 mm)  
(SPA 60 END)

Länge/mm	Art.Nr.	kg/Stk.	Krallen
2.500	F998513102500	8,76	14
2.750	F998513102750	9,63	16
3.000*)	F998513103000	10,53	18

Mit seiner hohen Belastbarkeit ist leova® End 60/60 bestens für jeden Boden geeignet und bietet auch bei steinigem Untergrund mit geringer Einschlagtiefe einen soliden Halt. Leicht, funktionell und stückverzinkt, besticht er bei richtiger Handhabung mit jahrzehntelanger Lebensdauer und ist selbstverständlich auch für den Einsatz moderner Vollerntemaschinen geeignet. Die empfohlene Setztiefe beträgt ungefähr ein Drittel der Pfahllänge (z. B. 2 m Pfahl: 60 cm in den Boden).

## leova® Zubehör

**Ankerplatten abgew. 90°**

Art.Nr.	kg/Stk.
4400231	0,26

**Hagelschutznetz 1,2 x 250 m**

Art.Nr.	Einheit	Bedarf/ha
28497	Rolle	29 Rollen



## leova® Weinbergpfähle – Ihr starkes Komplettsystem

für alle Reberziehungen, Böden und Gelände: Pfähle, Endpfähle, UNI-STÖCKE, Anker, Krallenschutz etc.

\*) Fertigung nur auftragsgebunden (Lieferzeit ca. 6 – 8 Wochen)

voestalpine Krems GmbH  
T. +43/50304/14-619  
leova@voestalpine.com  
www.voestalpine.com/leova

**voestalpine**  
ONE STEP AHEAD.