



ACO-montageset

Toelichting

Per lengte overweg wordt een set ACO Rail afwateringsgoten aangebracht. Deze goten bestaan uit een dubbele laag goten van kunststofbeton die op elkaar gelijkmd worden en tegen de overweg geplaatst worden. De aanhechting tegen de overweg dient naadloos te geschieden. Voor deze installatie is een montageset ontwikkeld, zodat per overweg één complete set (2 x 5 meter) afdoende is om de montage volledig uit te voeren.

Toepassing

Voor de afvoer van hemelwater levert ACO Rail afwateringsgoten die aan te brengen zijn op diverse typen overwegen. De goten worden aan beide zijden haaks op de rijrichting van het spoor aangebracht. De toepassing is op zowel de Harmelen-overweg als de universele overweg toepasbaar. De montageset is in een milieuvriendelijke verpakking beschikbaar en in de deksel voorzien van een eenvoudige instructie.

Regelgeving

OVS00016 Overwegen, richtlijnen en normen.
OVS00056-5.2 Overwegbevoelingen en railinzetplaatsen.

Advies

Voor de opbouw van de ACO Rail-producten is een montagehandleiding beschikbaar op internet.

Data

U kunt de montageset voor afwateringsgoten bestellen onder productcode 398131.

De set is als volgt samengesteld:

- spuitbusje primer (voor het aanbrengen van de seal & glue)
- spuitbusje cleaner spray (voor het aanbrengen van de compriband)
- 3 tubes seal & glue strong
- kitspuit
- afschraaptool voor de seal & glue
- werkhandschoenen
- staalborstel
- schoonmaakdoekjes
- 10 meter compriband 5 mm dik
- breekmesje
- ijzerzaagje (voor het doorzagen van stalen roosters)