



## Kls

### Toepassing

Dit type wagon is geschikt voor het vervoer van bijna alle materialen, zoals dwarsliggers, pallets, wisseldelen met een maximale lengte van 12,5 m, spoorsecties met een maximale lengte van 60 m, met uitzondering ballast- en zandmateriaal. De Kls heeft, in tegenstelling tot de Klmos, een houten vloer.

### Toelichting

n lossen. Zand zal tussen de kieren doorvallen en het ballastbed vervuilen. Momenteel test voestalpine Railpro drie Kls-wagons met een kunststof vloer.

Technische gegevens:			
Wagonserie / nummers	2384 336 4400 - 2384 336 4799	Wielbasis	8,000 meter
Technische groepscode	7001-7004	Spilafstand	n.v.t.
Aantal assen	2	Gemiddeld tarragewicht	12.200 kg
Lengte over buffers	13,860 meter	Remgewicht ledig	12 ton
Lengte binnenwerks	12,500 meter		
Breedte buitenzijde	2,994 meter	Type rem	O-G/P
Breedte binnenwerks	2,770 meter	Max. belading onder C	27,0 ton
Hoogte zijwanden/-kleppen	0,450 meter	Stellingpunt	Crailoo
Hoogte laadvloer af BS	1,235 meter	Aantal wagons per stellingpunt	72
Inhoud	15,6 m <sup>3</sup>		