



Uaas

Toepassing

De Uaas is speciaal geschikt voor het vervoer van twee spoorsecties van maximaal 30 meter. Ook is het mogelijk 160 NS90 dwarsliggers op deze wagon te vervoeren. Daarnaast is dit type wagon geschikt voor zeer lange ladingen, zoals kokerbalken voor de bovenleiding. De minimale boogstraal is 150 meter.

Let op

Mag niet worden geheuveld en dient voorzichtig te worden gerangeerd.

Technische gegevens:

Wagenserie / nummers	8484 978 0127 - 8484 978 0144	Wielbasis	3 x 5,700 meter
Technische groepscode	5226	Spilafstand	20,000 meter
Aantal assen	6	Gemiddeld tarragewicht	35.000 kg
Lengte over buffers	31,740 meter	Remgewicht ledig	3 x 12 ton
Lengte binnenwerks	30,000 meter	Remgewicht beladen	3 x 23 ton
Breedte buitenzijde	2,600 meter	Type rem	O-G/P
Breedte binnenwerks	n.v.t.	Max. belading onder C	60,0 ton
Hoogte zijwanden/-kleppen	n.v.t.	Stellingpunt	Crailoo
Hoogte laadvloer af BS	1,470 meter	Aantal wagons per stellingpunt	10
Inhoud	n.v.t.		