

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. LE S460NH

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Nahtloses Stahlrohr nach EN 10210-1:2006, Grade S 460 NH

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer auf Rohren oder auf beiliegenden 3.1 Abnahmeprüfzeugnis

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Hohlprofil aus Stahl für die Verwendung in Metallbauwerken oder in Metall-/Betonverbundbauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

voestalpine Tubulars GmbH & Co KG
Alpinestraße 17, 8652 Kindberg-Aumühl

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierende Stelle TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstr. 199, D-80686 München, Nr. 0036 hat die Erstprüfung des Herstellers sowie die Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle, einschließlich der Beurteilung des Produkts nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Zertifikat mit Konformitätsnachweis mit Nr. 0036 – CPR – M - 070 - 2013

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale (EN 10210-1:2006, Anhang ZA)	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabweichungen für Maße und Form	bestanden	EN 10210-1:2006 EN 10210-2:2006
Dehnung	≥ 17 % (für t≤65mm) longitudinal ≥ 15 % (für t≤65mm) transverse	EN 10210-1:2006
Zugfestigkeit	540 – 720 MPa (für t≤65mm)	EN 10210-1:2006
Streckgrenze	≥ 460 MPa (für t≤16mm) ≥ 440 MPa (für t>16≤40mm)	EN 10210-1:2006
Kerbschlagarbeit	≥ 40 J (-20°C)	EN 10210-1:2006
Schweißbeignung	Bestanden: CEV < 0,53 (für t≤16mm) CEV < 0,55 (für t>16≤65mm)	EN 10210-1:2006
Dauerhaftigkeit	Leistung nicht bestimmt	EN 10210-1:2006


10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wolfgang Rainer, Geschäftsführung



Robert Phillip, Geschäftsführung



Kindberg, 30. Oktober, 2013

(Unterschrift)

(Unterschrift)